<u>Inicio</u> > <u>Instalar XAMPP como servidor local</u> > <u>Instalación de XAMPP para linux</u> > <u>Iniciar y detener los servidores de XAMPP</u>

Iniciar y detener los servidores de XAMPP

Para iniciar y detener los servidores de XAMPP (Apache, MySQL, ProFTPD) tenemos varias opciones:

- Abrimos un terminal y ejecutamos sudo /opt/lampp/lampp start para iniciar y sudo /opt/lampp/lampp stop para detener. En el terminal se nos muestran los distintos cambios de estado de los servidores. La opción indicada en el apartado FAQs de la página web que se nos muestra escribiendo localhost en la barra de direcciones de nuestro navegador, si tenemos los servidores de XAMPP iniciados.
- Ejecutamos sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run (el nombre del ejecutable puede cambiar dependiendo de la versión instalada) desde un terminal. Se nos abrirá el panel de control para así poder iniciar/detener los distintos servidores.



• Creamos un lanzador cuyo comando sea gksu /opt/lampp/manager-linux-x64.run (el nombre del ejecutable puede cambiar dependiendo de la versión instalada), para abrir el panel de control. Utilizamos gksu (lo podeis instalar desde el centro de software), ya que así se nos mostrará una ventana solicitando la contraseña de administrador necesaria.





Francisco Javier López Torrijos Analista Sistemas Informáticos de Gestión Diseño y Desarrollo Web

URL de origen (modified on 09/22/2015 - 18:29): http://www.lopeztorrijos.com/node/63