

¿Como se hace en linux? - Presentación

En esta sección encontraréis algunas entradas en las que se explica de forma rápida y sencilla como se hacen algunas tareas básicas.

Crear un lanzador en el escritorio

Existen herramientas que nos pueden facilitar esta tarea, pero nosotros seremos un poco mas austeros y crearemos dos enlaces según el tipo de aplicación que queramos lanzar.

Lanzador para una aplicación que requiere privilegios de root (administrador), p.e. xampp

Nos aseguramos de tener instalada `gksu` aplicación que utilizaremos para lanzar una aplicación en entorno gráfico desde una consola

```
whereis gksu
```

Si esta instalada nos aparecerá la ruta en la que se encuentra, si no la tenemos instalada, la instalamos desde la consola

```
sudo apt-get install gksu
```

Crear lanzador en el escritorio

Botón derecho sobre el escritorio > crear documento en blanco y lo nombramos de forma que lo podamos relacionar con la aplicación que vamos a lanzar y debe terminar en `.desktop` (punto incluido). En nuestro caso `xampp.desktop`

Doble click sobre el nuevo archivo, `xampp.desktop`, para abrirlo con `gedit`, y pegamos el siguiente código:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
```

Guardamos y cerramos

Botón derecho sobre el archivo en el escritorio > preferencias

En la pestaña básico



- Nombre: xampp
- Descripción: xampp
- Orden: gksu /opt/lampp/manager-linux-x64.run
- Comentario: xampp
- Cambiamos el icono según se explica una línea más abajo.

En el campo orden debemos poner la orden que ejecutaríamos desde una consola gksu por las razones mencionadas arriba y el nombre del programa a lanzar incluyendo su ruta. El resto de campos podremos poner lo que más nos ayude a saber lo que vamos a lanzar.

Ahora cambiamos el icono, sobre el icono de la esquina superior izquierda hacemos click, y buscamos la ubicación de la imagen que queramos ver en el lanzador. En nuestro caso se encuentra en /opt/lampp/htdocs/dashboard/images/xampp-logo.svg

En la pestaña de permisos



- marcamos la opción permitir "ejecutar como un programa"

Lanzador para una aplicación que No requiere privilegios de root (administrador), p.e. eclipse ubicado en nuestra carpeta personal



- Abrimos nautilus.
- Nos desplazamos a la ubicación de la aplicación que queremos lanzar.
- Redimensionamos la ventana de nautilus, si fuera necesario, para que se pueda ver el escritorio por un lateral.
- Arrastramos el archivo, pero antes de soltarlo en el escritorio pulsamos la tecla ALT en nuestro teclado.
- Soltamos el archivo en el escritorio.
- En la ventana emergente seleccionamos la opción "Enlazar aquí".
- Cambiamos el icono del lanzador, botón derecho del ratón > propiedades.
- Click en el icono de la esquina superior izquierda y buscamos el icono de la aplicación.



Francisco Javier López Torrijos
Analista Sistemas Informáticos de Gestión
Diseño y Desarrollo Web

URL de origen (modified on 09/30/2016 - 19:16): <http://www.lopeztorrijos.com/node/74>